




KIT Ø15

ALBUZ
ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR



PAGE 27/43

ATTENZIONE - IMPORTANTE

Coppia di serraggio ghiera: 9 Nm - 11 Nm

Disponibili ALBUZ® blister (10 kit)

COME SI ORDINA: BL + codice kit

Materiali: acciaio inox - allumina - PTFE

Impiego: su getti atomizzatori per trattamenti fungicidi ed insetticidi.

Confezioni da: 50 - 10 kit (blister)

WARNING - IMPORTANT NOTICE

Caps torque wrench setting: 9 - 11 Nm (6.6 - 8.1 lb ft)

ALBUZ® blister available (10 kits)

HOW TO ORDER: BL+ kit code

Materials: stainless steel - alumina - PTFE

Use: fungicide and insecticide applications on air blast sprayers

Pieces per box: 50 - 10 kit (blister)




75.605.46 Ø15



Convogliatore cieco
Blank core

Da 10 a 40 bar
From 150 to 600 psi



Convogliatore forato
Drilled core

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER			
	Ricambi Spare parts	Foro mm Hole mm	
1	61.1802.44	Ø 0.8	10
	61.1802.45	Ø 1.0	10
	61.1802.46	Ø 1.2	10
	61.1802.47	Ø 1.5	10
	61.1802.48	Ø 1.8	10
	61.1802.55	Ø 2.0	10
	61.1802.68	Ø 2.3	10
2	88.601.1	-	10
3	73.204.12	cieco / blank	10
	73.204.45	Ø 1.0	10
	73.204.14	Ø 1.2	10
	73.204.15	Ø 1.5	10
	73.204.16	Ø 1.8	10

FILTRO STRAINER	COME SI ORDINA HOW TO ORDER			Pressione bar	Portata l/min.	Angolo di spruzzo Spray angle	Pressure psi	Flow rate USGal/min
	KIT	Ugello mm Spray tip mm	Foro convogliatore mm Core bore mm					
40 MESH	61.810.23	Ø 0.8	cieco blank	10	0.98	40°	150	0.26
				15	1.21	40°	220	0.32
				20	1.40	40°	300	0.37
				30	1.72	45°	450	0.45
	61.810.24	Ø 1.0	cieco blank	10	1.43	45°	150	0.38
				15	1.73	45°	220	0.46
				20	1.98	45°	300	0.52
				30	2.41	50°	450	0.64
	61.810.25	Ø 1.2	cieco blank	10	1.63	50°	150	0.44
				15	2.00	50°	220	0.53
				20	2.31	55°	300	0.63
				30	2.83	55°	450	0.7
	61.810.26	Ø 1.2	Ø 1.2	10	3.25	60°	600	0.89
				15	2.75	45°	150	0.73
				20	3.35	45°	220	0.88
				30	3.90	45°	300	1.03
61.810.27	Ø 1.5	cieco blank	10	4.80	40°	450	1.27	
			15	2.75	45°	150	0.73	
			20	3.35	45°	220	0.88	
			30	3.90	45°	300	1.03	
61.810.28	Ø 1.5	Ø 1.2	40	5.50	40°	600	1.45	
			10	2.50	50°	150	0.66	
			15	3.60	50°	220	0.95	
			20	3.90	55°	300	1.03	
61.810.29	Ø 1.5	Ø 1.5	30	4.40	55°	450	1.16	
			40	5.10	60°	600	1.34	
			10	3.58	55°	150	0.95	
			15	4.38	55°	220	1.16	
61.810.30	Ø 1.8	cieco blank	20	5.05	50°	300	2.05	
			30	6.20	50°	450	2.51	
			40	7.13	45°	600	2.90	
			10	4.35	45°	150	1.15	
61.810.31	Ø 1.8	Ø 1.5	15	5.30	45°	220	1.40	
			20	6.10	45°	300	1.61	
			30	7.50	45°	450	1.98	
			40	8.60	40°	600	2.27	
61.810.32	Ø 1.8	Ø 1.8	10	3.45	45°	150	0.91	
			15	4.22	50°	220	1.12	
			20	4.80	50°	300	1.27	
			30	5.95	50°	450	1.58	
61.810.33	Ø 2.0	cieco blank	40	6.80	55°	600	1.80	
			10	5.31	55°	150	1.40	
			15	6.50	55°	220	1.71	
			20	7.50	50°	300	2.00	
61.810.34	Ø 2.0	Ø 1.8	30	9.20	45°	450	2.43	
			40	10.60	45°	600	2.80	
			10	6.10	40°	150	1.61	
			15	7.45	40°	220	1.97	
61.810.35	Ø 2.0	Ø 1.8	20	8.60	40°	300	2.27	
			30	10.50	40°	450	2.75	
			40	12.00	35°	600	3.15	
			10	4.15	45°	150	1.10	
61.810.36	Ø 2.0	Ø 1.8	15	5.10	50°	220	1.35	
			20	5.87	50°	300	1.55	
			30	7.20	50°	450	1.90	
			40	8.30	55°	600	2.19	
61.810.37	Ø 2.0	Ø 1.8	10	6.65	50°	150	1.75	
			15	8.15	50°	220	2.15	
			20	9.40	45°	300	2.48	
			30	11.50	40°	450	3.03	
61.810.38	Ø 2.0	Ø 1.8	40	13.30	40°	600	3.50	

